



A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI, DI PULIZIA
DEGLI IMPIANTI E DEI FABBRICATI
C/O LA SEDE A.AM.P.S. DEL PICCHIANTI

ALLEGATO 4
MODALITÀ LAVAGGIO DI SERVIZIO

Gennaio 2018

IL RUP

P.I. Fabio Cecchi



LAVAGGIO di SERVIZIO (Lavaggio solo con Acqua Industriale)

Dopo aver preso il mezzo da sotto la pensilina ed averlo parcheggiato sulla platea della postazione di lavaggio gli operatori devono eseguire le seguenti azioni:

- a) L'operatore addetto alla guida esegue il ciclo di apertura del portellone facendo scorrere la tramoggia fino a fine corsa ed eseguendo tali operazioni dall'interno della cabina.
- b) Spengere il mezzo.
- c) Aprire le portelline di ispezione.
- d) Con l'utilizzo della scala di sicurezza in dotazione iniziano la pulizia dall'alto partendo dalla bocca di carico usando la lancia di acqua industriale, facendo attenzione a rimuovere lo sporco accumulato nelle zone meno accessibili (angoli, fessure) e facendo cadere il rifiuto dentro al cassone.
- e) Sempre utilizzando la lancia di acqua industriale puliscono la parte interna del portellone e le parti di contatto con il cassone, facendo particolare attenzione alle parti meno accessibili (angoli, spigoli ecc.) in modo da evitare incrostazioni ed accumulo di sporcizia.
- f) Lavano quindi, risciacquando sempre con acqua industriale, la piatta e tutto l'interno del cassone stando attenti alla pulizia delle zone meno accessibili (angoli, spigoli ecc.) ed a rimuovere lo sporco accumulato nelle portelline d'ispezione.
- g) Eseguono la chiusura del portellone posteriore e delle bocche di ispezione.
- h) Verificano la presenza di materiale residuo presente tra cassone e cabina, che deve essere assolutamente e completamente rimosso per evitare rischi di incendio e/o cortocircuito. Qualora necessario deve essere attivata l'officina per l'operazione di sollevamento della cabina.

A questo punto gli operatori iniziano un risciacquo della parte esterna del mezzo secondo le seguenti modalità:

- i) Eseguono la pulizia con l'apposita tubazione in gomma di acqua industriale partendo dalla parte alta del mezzo, da raggiungere con l'ausilio della scala di sicurezza in dotazione.
- j) Eseguono un risciacquo sempre con acqua della restante superficie esterna del mezzo (parti laterali, posteriore, parte frontale, sportelli, parafanghi, sottoruota, cerchioni ecc.).
- k) Eseguono l'asciugatura dei vetri con l'apposita spazzola "tira acqua".



- l) L'addetto alla guida riporta il mezzo nell'apposito spazio riservato sotto la pensilina di ricovero mezzi.