



**A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI, DI PULIZIA
DEGLI IMPIANTI E DEI FABBRICATI
C/O LA SEDE A.AM.P.S. DEL PICCHIANTI**

**ALLEGATO 7
MODALITÀ LAVAGGIO INTERNO CABINA**

Gennaio 2018

IL RUP

P.I. Fabio Cecchi



LAVAGGIO INTERNO MEZZI (Pulizia interna cabine)

Le modalità di pulizia delle cabine sono da considerarsi stesse per le tutte le tipologie di mezzi.

La pulizia della cabina deve avvenire come prima operazione, e deve essere fatta in zona asciutta, sotto la pensilina nell'apposito spazio dedicato.

È assolutamente vietato salire in cabina con guanti sporchi, scarpe non perfettamente pulite e soprattutto è obbligatorio posizionare il copri sedile in plastica prima di accedere alla cabina, indossando le tute ed i calzari usa e getta, per evitare di sporcare le parti interne.

Gli operatori devono eseguire la pulizia secondo le seguenti modalità:

- a) L'operatore deve rimuovere i tappetini ed eseguire, all'esterno del mezzo, una accurata pulizia degli stessi con l'ausilio dell'aspiratore in dotazione.
- b) Con l'apposito aspiratore eseguono l'aspirazione completa all'interno della cabina, sia nella parte bassa, che nella parte alta (cielo) compreso le parti accessibili intorno e sotto i sedili. Particolare attenzione deve essere posta all'aspirazione dei sedili dove alloggiano gli autisti.
- c) Con l'ausilio di detergenti e sgrassanti puliscono accuratamente con panno tutte le parti in plastica sia del cruscotto che degli sportelli facendo particolare attenzione a non danneggiare la strumentazione di bordo.
- d) Eseguono la pulizia con detergente per vetri sia del parabrezza che dei vetri saliscendi utilizzando apposito panno.
- e) Raccolta e rimozione oggetti e materiali estranei rinvenuti in cabina.
- f) Trattamento preliminare della cabina mediante irrorazione di idoneo prodotto detergente.
- g) Pulizia tappezzeria con prodotto sanificante.
- h) Pulizia con detergente del volante della leva del cambio.
- i) Irrorazione finale con prodotto sanificante.
- j) Pulizia sottoporta e riscontri portiere cabina.

Concluse le operazioni di pulizia della cabina, il mezzo deve essere portato in posizione di lavaggio sulla platea.